

Comment ouvrir une page Web dans un navigateur Internet non défini :

Contexte :

Sur un formulaire Uniface, nous avons un bouton permettant d'afficher une page Web (ex : www.google.fr)

Mais ne connaissant pas le navigateur de l'utilisateur, nous souhaitons utiliser un autre moyen que la fonction **spawn** « **c:\program files\internet explorer\iexplore.exe** <http://www.google.fr> ».

Solution :

Utiliser ShellExecute.

- Créer une signature SHELL32 (implémentation C Dll nom shell32)
- Créer une opération SHELLEXECUTE nom littéral ShellExecuteA Return valeur dans le \$status (long)
params :
 - HWND In Numeric (long)
 - ACTION In String (length 40)
 - NFILE In String (length 100)
 - PARAMS In String (length 100)
 - DEFDIR In String (length 100)
 - SHOW In Numeric (int)
- L'utiliser ainsi :

```
variables
handle lv_shell32
endvariables
newinstance "SHELL32", lv_shell32
$status=lv_shell32->SHELLEXECUTE(0,"","http://www.google.com","","",1)
```
- Cela charge le navigateur installé par défaut. Nous pouvons utiliser aussi cela pour chaque type de fichiers (pdf, doc, xls, ...)

→ ShellExecute & Web

→ Original article from TURF - <http://hosted.byjones.net/turf/>