

Comment sortir du contenu d'une chaîne de caractères ?

Contexte :

Nous avons ce contenu dans une variable. Nous ne voulons récupérer que le chemin du fichier. Nous voulons faire cela en Uniface :

***00-RETURN: Listing Files:

```
-rwxrwxr-x  1 smt2uxb smt2uxb   28561 May 12 2010
/opt/uat/eur/sources/sqr/ftp_make.sqr:1
-rwxrwxr-x  1 smt2uxb smt2uxb   28560 May 13 2010
/opt/uat/eur/sources/sqr/ftp_make.sqr
```

Comment faire cela :

Si nous faisons \$replace(text_to_view,1,\$syntax("/&*/")," ", -1)

Nous remplaçons **/opt/** uat **/eur/** a **/b/** c **/c/** c **/c/** c/ --> uat a c c c/ftp_make.sqr

Voir cet exemple :

```
while (..)
    $replace(text_to_view,1,$syntax("/&*/"),"/", -1)
endwhile
```

A la fin de la première boucle, nous aurons

```
/opt/uat/eur/a/b/c/c/c/c/ftp_make.sqr -->/uat/a/c/c/c/ftp_make.sqr
```

A la fin de la seconde,

```
/uat/a/c/c/c/ftp_make.sqr-->/a/c/ftp_make.sqr
```

A la fin de la troisième

```
/a/c/ftp_make.sqr-->/c/ftp_make.sqr
```

Et enfin

```
/c/ftp_make.sqr-->/ftp_make.sqr
```

Nous pouvons aussi (voir la version Uniface) :

```
vsFileName = "-rwxrwxr-x  1 smt2uxb smt2uxb   28560 May 13 2010
/opt/uat/eur/sources/sqr/ftp_make.sqr"
```

; est un golden

```
vsFullPath = $ItemNr($ItemCount($Replace(vsFullPath,1,"/",";",-1)),
$Replace(vsFullPath,1,"/",";",-1))
```

Ce qui nous donne :

```
vsFullPath = "ftp_make.sqr"
```

Nous pouvons enfin :

Utiliser GAWK.exe (awk open source pour Windows) parce que Uniface est long pour traiter ce genre de problème.

GAWK est en ligne de commande (il faut utiliser un spawn ou activater OSCOMMAND pour lancer le job) :

```
C:\#mig_awk>gawk " {sub(/\.*/,";$0);print}" < lalitpct.in
```

```
***00-RETURN: Listing Files:
```

```
-rwxrwxr-x  1 smt2uxb smt2uxb    28561 May 12 2010 ftp_make.sqr:1
```

```
-rwxrwxr-x  1 smt2uxb smt2uxb    28560 May 13 2010 ftp_make.sqr
```

- ➔ Replace et chaîne de caractères
- ➔ Original article from Community One